



FERRAMENTA

STRUMENTI DI MISURA



STRUMENTI DI MISURA

LASER
LIVELLE
FLESSOMETRI



**FERRAMENTA
VENETA** SPA

Ferramenta Veneta spa

Via Monte Amiata, 1 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

Telefono +39 045 8266555 - Fax +39 045 8266550

www.ferramentaveneta.com - info@ferramentaveneta.com



■ Rilevatore BOSCH DMF 10 ZOOM

Materiali rilevabili:
metalli ferrosi 100 mm,
metalli non ferrosi 80 mm,
fili rame 50 mm, sottostrutture in
legno 20 mm.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|-------------|----|
| 49957 | DMF 10 ZOOM | PZ |



■ Rilevatore BOSCH D-TECT 150

Rileva metalli ferrosi,
metalli non ferrosi,
infrastrutture in legno,
cavi elettrici, plastica.
Profondità di rilevamento 150 mm.
Alimentazione: 4 batterie da 1,5 v
LR6(AA).

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|------------|----|
| 9603981 | D-TECT 150 | PZ |



■ Metro laser DEWALT DW030P

Classe 2, IP 54.
Precisione 3 mm su 30 m.
Display luminoso.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|--------------|----|
| 9602069 | DW030P MT 30 | PZ |



■ Metro laser BOSCH DLE 40

Classe 2, IP 54.
Precisione 1,5 mm su 40 m.
Misure 100 x 57 x 30 mm.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|---------|----|
| 9604537 | DLE 40 | PZ |



■ Metro laser BOSCH DLE 70

Classe 2, IP 54.
Precisione 1,5 mm su 70 m.
Misure 100 x 59 x 32 mm.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|---------|----|
| 9522220 | DLE 70 | PZ |



■ Metro laser LEICA D3a

Classe 2, IP 54.
Precisione 1,0 mm su 100 m.
Inclinometro digitale +/- 45°.
Completo di certificato di taratura.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|-----------|----|
| 9615434 | LEICA D3a | PZ |



■ Metro laser LEICA D5

Classe 2, IP 54.
Precisione 1,0 mm su 200 m.
Inclinometro digitale +/- 45°.
Mirino digitale integrato.
Display a colori.
Completo di certificato di taratura.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|----------|----|
| 9605824 | LEICA D5 | PZ |



■ Metro laser BOSCH GLM 150

Classe 2, IP 54.
Precisione 1 mm su 150 m.
Misure 120 x 66 x 37 mm.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|---------|----|
| 9605695 | GLM 150 | PZ |



■ **Metro laser
BOSCH GLM 250**

Classe 2, IP 54.
Precisione 1 mm su 250 m.
Misure 120 x 66 x 37 mm.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|---------|----|
| 9605633 | GLM 250 | PZ |



■ **Metro pieghevole
legno Stanley**

In faggio.
Superficie con finitura multistrato.
Classe precisione III.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|----------------|----|
| 9524972 | 2 m - 0-35-458 | PZ |



■ **Metro pieghevole
alluminio Stanley**

In lega d'alluminio con molle in nylon.
Classe precisione II.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|----------------|----|
| 39049 | 1 m - 0-35-311 | PZ |
| 39225 | 2 m - 0-35-312 | PZ |



■ **Flessometro Stanley
Sunflex**

Cassa in mat. sintetico.
Tondo.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|----------------------|----|
| 15251 | 3 m NASTRO - 12,7 mm | PZ |



■ **Flessometro Stanley
Eurolock**

Cassa in mat. sintetico.
Compatto.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|----------------------|----|
| 23525 | 3 m NASTRO - 12,7 mm | PZ |



■ **Flessometro Stanley
Panoramic**

Cassa in mat. sintetico
con placca metallica alla base.
Lettura diretta sulla finestrella
superiore.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|----------------------|----|
| 15259 | 3 m NASTRO - 12,7 mm | PZ |



■ **Flessometro Stanley
Tylon**

Cassa ABS antiurto.
Rivestimento in gomma antiscivolo.
Nastro qualità professionale
con vernice polimerizzata.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|----------------------|----|
| 39052 | 3 m NASTRO - 12,7 mm | PZ |
| 39053 | 5 m NASTRO - 19 mm | PZ |
| 39051 | 8 m NASTRO - 25 mm | PZ |



■ **Flessometro Stanley
Powerlock**

Cassa in materiale sintetico.
Nastro in acciaio al carbonio
rivestito Mylar.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|--------------------------------|----|
| 15237 | 3 m NASTRO - 12,7 mm | PZ |
| 15238 | 5 m NASTRO - 19 mm (r. pieno) | PZ |
| 15241 | 8 m NASTRO - 25 mm (r. pieno) | PZ |
| 15242 | 10 m NASTRO - 25 mm (r. pieno) | PZ |



■ Flessometro Stanley Powerlock c/lettura

Cassa in materiale sintetico. Nastro in acciaio al carbonio rivestito Mylar. Lettura diretta sulla finestrella superiore.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|--------------------|----|
| 15239 | 5 m NASTRO - 19 mm | PZ |



■ Flessometro Stanley Fat Max

Cassa ergonomica bi-componente antiscivolo. Nastro spessore maggiorato rivestimento Mylar.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|--------------------|----|
| 37541 | 3 m NASTRO - 16 mm | PZ |
| 37542 | 5 m NASTRO - 19 mm | PZ |



■ Flessometro Stanley Fat Max

Cassa ergonomica bi-componente antiscivolo. Nastro spessore maggiorato rivestimento Mylar. Molla rinforzata.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|--------------------|----|
| 39830 | 8 m NASTRO - 32 mm | PZ |



■ Flessometro Tajima G-Lock

Corazzati con gomma antiscivolo morbida ed elastica. Ritorno automatico e potente blocca-nastro. Nastro alta rigidità con stampa bicolore.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|--------------------|----|
| 47127 | 3 m NASTRO - 16 mm | PZ |
| 42365 | 5 m NASTRO - 25 mm | PZ |
| 42559 | 7 m NASTRO - 25 mm | PZ |



■ Flessometro Metrica Just

Custodia con rivestimento gommato antiscivolo. Nastro protetto con rivestimento nylon.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------------------------|----|
| 42680 | 3 m NASTRO - 16 mm ROSSO | PZ |
| 42682 | 3 m NASTRO - 16 mm GIALLO | PZ |
| 42684 | 3 m NASTRO - 16 mm BLU | PZ |
| 42681 | 5 m NASTRO - 19 mm ROSSO | PZ |
| 42683 | 5 m NASTRO - 19 mm GIALLO | PZ |
| 42685 | 5 m NASTRO - 19 mm BLU | PZ |



■ Flessometro Metrica Total Protection

Nastro protetto, antiabrasione, antiacido, antiriflesso. Non fletto fino a 3,5 m di altezza.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------------------|----|
| 41809 | 3 m NASTRO - 25 mm | PZ |
| 41810 | 5 m NASTRO - 25 mm | PZ |
| 41811 | 8 m NASTRO - 25 mm | PZ |
| 41812 | 10 m NASTRO - 25 mm | PZ |



■ Rotella Stanley Master II

Telaio aperto con impugnatura. Nastro acciaio al carbonio protetto da rivestimento poliammidico. Confezione in valigetta.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|-----------------------|----|
| 43470 | 30 m NASTRO - 12,7 mm | PZ |
| 15296 | 50 m NASTRO - 12,7 mm | PZ |



■ Rotella Decajour

Cassa in acciaio con verniciatura epossidica. Nastro acciaio protetto con rivestimento.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|-----------------------|----|
| 50049 | 20 m NASTRO - 12,7 mm | PZ |



■ Rotella Stanley

Cassa in ABS molto leggera.
Nastro acciaio spessore 0,115 mm.
Numeri alta visibilità.
Gancio con doppio rivetto.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|----------------------|----|
| 44211 | 10 m NASTRO - 9,5 mm | PZ |
| 41011 | 20 m NASTRO - 9,5 mm | PZ |
| 42146 | 30 m NASTRO - 9,5 mm | PZ |



■ Rotella Stanley Fat Max

Cassa in ABS, impugnatura bi-material.
Avvolgimento rapido.
Nastro in acciaio.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------------------|----|
| 44214 | 20 m NASTRO - 10 mm | PZ |
| 44215 | 30 m NASTRO - 10 mm | PZ |



■ Rotella Stanley Fiberglass

Cassa in ABS molto resistente.
Nastro in fiberglass.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|-----------------------|----|
| 46077 | 10 m NASTRO - 12,7 mm | PZ |
| 40894 | 20 m NASTRO - 12,7 mm | PZ |
| 46078 | 30 m NASTRO - 12,7 mm | PZ |



■ Rotella Stanley telaio aperto

Cassa in ABS, impugnatura bi-material.
Nastro in fiberglass con 26 filamenti per massima resistenza.
Manovella a riavvolgimento rapido.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|-----------------------|----|
| 42617 | 30 m NASTRO - 12,7 mm | PZ |
| 44212 | 60 m NASTRO - 12,7 mm | PZ |



■ Ruota digitale Stanley

Diametro ruota mm 250.
Contatore 6 cifre.
Misurazione in metri e centimetri.
Unità di misura: metri/piedi/pollici.
Memoria interna fino a 8 valori.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------|----|
| 41431 | DMW 30 | PZ |



■ Ruota misurazione CST

Diametro ruota 310 mm.
Contatore 5 cifre.
Misurazione in metri e decametro.
Manico pieghevole.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|------------|----|
| 9605619 | CST 31-40M | PZ |



■ Nastro graduato adesivo

In acciaio smaltato giallo.
Graduazione a mm.
Numerazione progressiva, decimali rossi.
Sezione 13 x 0,2 mm.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|-----------------|----|
| 9506107 | 2000 mm - DX-SX | PZ |
| 9518834 | 3000 mm - DX-SX | PZ |
| 44734 | 5000 mm - DX-SX | PZ |
| 47416 | 2000 mm - SX-DX | PZ |
| 44733 | 3000 mm - SX-DX | PZ |
| 9518827 | 5000 mm - SX-DX | PZ |



■ Righetta flessibile

In acciaio inox cromato opaco.
Incisione mm.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|---------------------|----|
| 9605572 | 300 mm - ART 254.01 | PZ |
| 9605589 | 500 mm - ART 254.02 | PZ |

Misuratore telescopico Metrica



Letture dirette su nastro graduato. Indicazione misure interne ed esterne. Bloccaggio automatico di ogni asta a fine corsa. Fiala per un corretto posizionamento durante la misura. Omologato CEE, classe III.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|------------------|----|
| 10597 | 3 m - 66-300 cm | PZ |
| 10596 | 4 m - 83-400 cm | PZ |
| 10598 | 5 m - 99-500 cm | PZ |
| 26576 | 6 m - 116-600 cm | PZ |
| 10599 | 8 m - 135-800 cm | PZ |

Livella laser Bosch GRL 150 HV Set



Autolivellamento orizzontale e verticale automatico +/- 5°. Ricevitore laser in dotazione. Precisione 0,1 mm/m. Protezione dalla polvere e spruzzi IP 54.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|---------|----|
| 9603356 | 150 MT | PZ |

Livella Laser lineare Bosch GLL 2-50



Autolivellamento orizzontale e verticale automatico +/- 4°. Precisione +/- 3 mm a 10 m. Protezione dalla polvere e spruzzi IP 54.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|---------|----|
| 9603936 | 20 MT | PZ |

Livella Laser per piastrelle Bosch GTL 3



Due raggi laser con angolo a 90°. Un raggio a 45° per posa piastrelle da parete e pavimento. Precisione 0,2 mm/m.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|---------|----|
| 9603943 | 20 MT | PZ |

Livella Laser puntiforme Bosch GPL 5



Laser a 5 punti orizzontale e a piombo autolivellante. Adatto per interni ed esterni. Raggio azione 30 m. Precisione di livellamento +/- 0,3 mm/m.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|---------|----|
| 9603950 | 30 m | PZ |

Livella Laser puntiforme Bosch GPL 5 C



Laser a 3 punti orizzontale, 2 linee autolivellanti. Adatto per interni ed esterni. Raggio azione 30 m. Precisione di livellamento +/- 0,25 mm/m.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|---------|----|
| 9603967 | 30 m | PZ |

Livella laser rotante Cst ALHV



Autolivellamento elettronico e funzione piombo. Funzione doppia pendenza in orizzontale e verticale protezione dalla polvere e spruzzi IP 67. Telecomando e ricevitore in dotazione. Attacco per treppiede 5/8.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|-----------------------|----|
| 9603974 | 425 MT (C/RICEVITORE) | PZ |

Livella laser Cst XLP34



Autolivellante. 1 raggio orizzontale e 2 raggi verticali a 90°. Raggio a piombo verso il basso, punto a piombo verso l'alto. Adatto per interni ed esterni. Precisione di livellamento 0,15 mm/m. Protezione dalla polvere e spruzzi IP 55.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|---------|----|
| 9603714 | 30 MT | PZ |



■ **Livella laser
Leica LINO L2**

Autolivellante.
Linea orizzontale, verticale e a croce.
Precisione +/- 1,0 mm a 5 m.
Ideale per gli interni.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|---------|----|
| 9514102 | 15 m | PZ |



■ **Livella laser
Leica LINO L2 P5**

Autolivellante.
4 punti + linea orizzontale, verticale e a croce.
Precisione +/- 1,5 mm a 5 m.
Ideale per gli interni.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|---------|----|
| 9607781 | 15 m | PZ |



■ **Treppiedi CST**

In alluminio.
Snodi e punte in metallo.
Altezza lavoro 122 cm - 295 cm.
Peso 7,2 kg.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|------------------|----|
| 9616387 | CST ALQRI20-ELAZ | PZ |



■ **Staffa telescopica CST**

Composta da 3 sezioni.
Altezza di lavoro max 360 cm.
Supporto magnetico con regolazione in orizzontale e verticale.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|-------------|----|
| 9603998 | CST LP12-UM | PZ |



■ **Livella digitale Bosch**

Misura gli angoli in gradi e le inclinazioni in percentuale.
Robusto grazie alla carcassa in alluminio.
Include 2 bolle ad acqua per utilizzo come livella.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|--------------------|----|
| 30890 | DNM 60 L - 60 cm | PZ |
| 49126 | DNM 120 L - 120 cm | PZ |



■ **Livella magnetica
digitale Ullmann Pocket**

Memoria di misurazione.
Base magnetica in alluminio.
Corpo antiurto in ABS.
Display alto contrasto.
2 bolle di riferimento incorporate.
Campo di misura 360°.
Sensibilità inclinazione 0,1°.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|-----------------------------|----|
| 9615519 | DIGI-PAS POCKET 11 CM 75 GR | PZ |



■ **Livella magnetica
digitale Ullmann Pocket**

Memoria di misurazione.
Base magnetica in alluminio.
Corpo antiurto in ABS.
Display alto contrasto.
2 bolle di riferimento incorporate.
Campo di misura 360°.
Sensibilità inclinazione 0,1°.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|-------------------------------|----|
| 9615502 | DIGI-PAS TORPEDO 20 CM 135 GR | PZ |



■ **Livella digitale mini
Allemano**

Livella elettronica a 360°.
Misura pendenze in gradi e %.
Segnale acustico.
Autospegnimento.
Base magnetica.
Dimensioni 156 x 56 x 31 mm.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|--------------|----|
| 9608023 | S DIGIT MINI | PZ |



■ **Livella Stanley 2**

Bolle antichoc.
Base rettificata.
Precisione 0,5 mm/m.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------|----|
| 42152 | 40 cm | PZ |
| 39226 | 50 cm | PZ |
| 42153 | 60 cm | PZ |
| 38749 | 80 cm | PZ |
| 42928 | 100 cm | PZ |
| 44217 | 120 cm | PZ |
| 38552 | 150 cm | PZ |
| 44091 | 180 cm | PZ |
| 38551 | 200 cm | PZ |



■ **Livella magnetica Stanley M**

Bolle antichoc. Base rettificata con magneti molto forti. Precisione 0,5 mm/m.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------|----|
| 38550 | 40 cm | PZ |
| 43771 | 50 cm | PZ |
| 39050 | 60 cm | PZ |
| 43770 | 80 cm | PZ |



■ **Livella Stanley Fat Max XL Magnetica**

Struttura unica in alluminio. Bolle antichoc. Precisione 0,5 mm/m. 2 impugnature gomma. Estremità resistenti agli urti.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|---------|----|
| 9605503 | 60 cm | PZ |
| 49308 | 90 cm | PZ |
| 9502253 | 120 cm | PZ |



■ **Livella Stanley magnetica MLH**

Corpo in lega d'alluminio con base magnetica e rettificata. 2 bolle antichoc. Precisione 1,0 mm/m.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------|----|
| 15282 | 40 cm | PZ |
| 15283 | 50 cm | PZ |



■ **Livella Stanley magnetica Torpedo**

Corpo alluminio pressofuso. Base scanalata adatta ad essere posizionata su tubi. Magneti molto forti. 1 bolla orizzontale. 1 bolla verticale. 1 bolla regolabile. Precisione 0,5 mm/m.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|---------|----|
| 9604629 | 25 cm | PZ |



■ **Livella magnetica WingStar**

Livella ad acqua con ali magnetizzate o banda elastica per fissare su materiali ferrosi, plastici e legnosi.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|-------------------|----|
| 48379 | WINGSTAR LL070900 | PZ |



■ **Livella magnetica Stabila 70 TM**

Profilo in lega di alluminio. 1 bolla verticale. 1 bolla orizzontale. Striscia magnetica.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------------|----|
| 49014 | 70 TM - 22 cm | PZ |



■ **Livella magnetica Torpedo Star**

Livella professionale magnetica. Visore orizzontale, verticale e a 45°.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|----------------------------|----|
| 48378 | TORPEDO STAR - 25 x 5,5 cm | PZ |



■ **Livella**

Corpo in alluminio con nervature di rinforzo. Protezione laterale in polistirolo antiurto. Precisione 0,5 mm/m.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------------|----|
| 47640 | 7032.5 MM 100 | PZ |



■ **Goniometro digitale Bosch DWM 40 L set**

Per misurare angoli con maggior precisione. Campo misurazione 0-220°. Display bifacciale.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|----------|----|
| 39384 | DWM 40 L | PZ |



■ **Goniometro digitale Allemano Multi Digit Pro**

Campo misurazione 0-180°. Punto laser integrato. Misura pendenze in gradi e %. Base magnetica. Dimensioni 530 x 56 x 31 mm.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|-----------------|----|
| 9601758 | MULTI DIGIT PRO | PZ |



■ **Goniometro Semplice G01**

In acciaio cromato.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------------------------|----|
| 40985 | ARCO 80 mm - ASTA 120 mm | PZ |
| 41530 | ARCO 120 mm - ASTA 150 mm | PZ |
| 38420 | ARCO 150 mm - ASTA 200 mm | PZ |
| 38421 | ARCO 200 mm - ASTA 300 mm | PZ |



■ **Goniometro digitale Allemano EL 823**

Campo misurazione 0-225°. Misura pendenze in gradi e %. Corpo in alluminio. Dimensioni 250 x 25 x 50 mm.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|---------|----|
| 9608030 | EL 823 | PZ |



■ **Compasso Meccanico**

Con guida gambo quadrato.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------|----|
| 41767 | 150 mm | PZ |
| 40987 | 200 mm | PZ |
| 39846 | 250 mm | PZ |
| 39847 | 300 mm | PZ |



■ **Goniometro Quadranfix**

Strumento per misurare gli angoli. Lettura in gradi sul quadrante frontale, capacità 0-180°. 2 fiale acriliche. Due punte in acciaio per uso compasso. Completo di astuccio.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------|----|
| 23877 | 45 cm | PZ |
| 42242 | 60 cm | PZ |
| 40881 | 75 cm | PZ |
| 39105 | 100 cm | PZ |
| 45171 | 150 cm | PZ |



■ **Calibro digitale Ltf Borletti CDJB15**

In acciaio inox. Display di chiara lettura numeri alti 12 mm. Velocità di scorrimento. Risoluzione 0,01 mm. Precisione 0,03 mm

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|------------------------|----|
| 9610767 | CDJB15 - MISURA 150 mm | PZ |



■ **Squadra a Goniometro S180**

In acciaio esecuzione cromata.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------------------------|----|
| 40986 | ARCO 120 mm - ASTA 240 mm | PZ |
| 38422 | ARCO 150 mm - ASTA 300 mm | PZ |
| 38423 | ARCO 200 mm - ASTA 400 mm | PZ |
| 45492 | ARCO 250 mm - ASTA 500 mm | PZ |



■ **Calibro digitale Ltf Borletti CDEP15**

In acciaio inox. Display di chiara lettura numeri grandi. Velocità di scorrimento. Risoluzione 0,01 mm. Precisione 0,02 mm.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|------------------------|----|
| 9376014 | CDEP15 - MISURA 150 mm | PZ |



■ Calibro analogico Ltf CNR

Asta graduata e corsoio in acciaio inox.
Scala cromata opaca.
Monoblocco.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|---------------------|----|
| 9610750 | CNR - MISURA 150 mm | PZ |



■ Micrometro centesimale Borletti

Arco in acciaio legato, forgiato e coniato.
Vite micrometrica temprata e stabilizzata.
Risoluzione nonio 0,01 mm.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|------------------|----|
| 9603165 | MELN/1W - 0-25 m | PZ |



■ Compasso misuratore spessori

Arco millimetrato in ottone.
Unità di formato 0,1 mm.


| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|------------------|----|
| 9505742 | 837.01 - 0-10 mm | PZ |
| 9505759 | 837.02 - 0-15 mm | PZ |
| 9505766 | 837.03 - 0-20 mm | PZ |



■ Squadra magnetica Ltf

In fusione di alluminio.
Assemblate con magneti in ferrite.
Ideale per posizionamento lamiere o tubi da saldare o lavorare.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|----------------------------|----|
| 20482 | 124.00 - 150 x 150 x 50 mm | PZ |
| 20481 | 124.01 - 200 x 200 x 50 mm | PZ |
| 31597 | 124.02 - 300 x 300 x 50 mm | PZ |



■ Squadra semplice NF/9

In acciaio indeformabile.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|----------------------|----|
| 39314 | 4740 - 100 x 70 mm | PZ |
| 39313 | 4741 - 150 x 100 mm | PZ |
| 45743 | 4742 - 200 x 130 mm | PZ |
| 41290 | 4743 - 250 x 160 mm | PZ |
| 44952 | 4744 - 300 x 175 mm | PZ |
| 39312 | 4745 - 400 x 200 mm | PZ |
| 39069 | 4746 - 500 x 250 mm | PZ |
| 39068 | 4747 - 600 x 300 mm | PZ |
| 38696 | 4748 - 750 x 375 mm | PZ |
| 39067 | 4749 - 1000 x 750 mm | PZ |



■ Squadra a cappello NF/10

In acciaio indeformabile.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|----------------------|----|
| 38891 | 4760 - 100 x 70 mm | PZ |
| 38697 | 4761 - 150 x 100 mm | PZ |
| 38892 | 4762 - 200 x 130 mm | PZ |
| 38893 | 4763 - 250 x 160 mm | PZ |
| 38698 | 4764 - 300 x 175 mm | PZ |
| 38894 | 4765 - 400 x 200 mm | PZ |
| 38699 | 4766 - 500 x 250 mm | PZ |
| 39071 | 4767 - 600 x 300 mm | PZ |
| 39070 | 4768 - 750 x 375 mm | PZ |
| 38700 | 4769 - 1000 x 500 mm | PZ |



■ Squadra per falegname

Lama gialla graduata in acciaio temperato.
Base in alluminio fuso.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|----------------|----|
| 45422 | 29242 - 250 mm | PZ |
| 45421 | 29243 - 300 mm | PZ |
| 45420 | 29244 - 350 mm | PZ |
| 45419 | 29245 - 400 mm | PZ |



■ **Piombo cilindrico**

In acciaio con piastrina di controllo.
Pomello in ottone.
Verniciatura a polvere.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------------|----|
| 36703 | 46070 - 200 g | PZ |
| 36704 | 46075 - 300 g | PZ |
| 36705 | 46080 - 400 g | PZ |
| 47241 | 46085 - 500 g | PZ |
| 48625 | 46090 - 600 g | PZ |



■ **Filo piombo Stanley**

Bolla antichoc per il controllo della verticalità.
Base magnetica.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------|----|
| 47924 | 10 m | PZ |



■ **Filo da muratore**

Bianco in materiale sintetico.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------------|----|
| 44231 | 60201 - 25 m | PZ |
| 43989 | 60202 - 500 m | PZ |



■ **Filo muratore**

Verde in nylon.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|--------------|----|
| 9512955 | 60205 - 50 m | PZ |



■ **Tracciatore Powerwinder Stanley**

Set tracciatore + flacone polvere blu + livella per fili.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|-----------------|----|
| 9504479 | 0-47-465 - 30 m | PZ |



■ **Tracciatore Alluminio Stanley**

Regolazione della quantità di polvere in uscita.
Manovella riavvolgimento e bloccaggio del cordoncino.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|-----------------|----|
| 9605923 | 0-47-100 - 30 m | PZ |



■ **Tracciatore Stanley**

Cassa in abs di lunga durata.
Manovella con blocco.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|-----------------|----|
| 9514997 | 0-47-440 - 30 m | PZ |



■ **Tracciatore/filo a piombo Tracor Stanley**

Corpo in materiale sintetico con serbatoio per polvere.
Regolazione dell'uscita della polvere.
Bloccaggio del cordoncino.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|-----------------|----|
| 15277 | 0-01-000 - 20 m | PZ |



■ **Cordoncino ricambio tracciatori in cotone.**

Diametro 1 mm.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|-----------------|----|
| 42145 | 0-47-101 - 30 m | PZ |



■ **Polvere per tracciare Stanley**

Polvere per tracciare Stanley in barattolo di plastica.

| CODICE | MODELLO | UM |
|---------|---------------------------|----|
| 15281 | 1-47-403 - 115 g - BLU | PZ |
| 50524 | 1-47-404 - 115 g - ROSSA | PZ |
| 9506213 | 1-47-919 - 1000 g - ROSSA | PZ |



■ **Tracciatore Hit**

Serbatoio in polipropilene. Manovella in acciaio con bloccaggio bobina.


| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------|----|
| 52335 | 30 m | PZ |
| 44633 | 50 m | PZ |



■ **Polvere per tracciare Hit**

Polvere per tracciare Hit in barattolo di plastica.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|----------------------|----|
| 52336 | CP224R 224 g - ROSSA | PZ |
| 46705 | CP224B 224 g - BLU | PZ |
| 52337 | CP336R 336 g - ROSSA | PZ |
| 46706 | CP336B 336 g - BLU | PZ |



■ **Truschino**

Base prismatica. Asta verticale orientabile a diverse inclinazioni.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------|----|
| 48799 | 300 mm | PZ |
| 48800 | 400 mm | PZ |



■ **Compasso tracciatore**

In acciaio con asta e corsoio tondo. Lettura 1/20.

| CODICE | MODELLO | UM |
|--------|---------|----|
| 49319 | 300 mm | PZ |